

Technické údaje Tipo kombi



MOTORIZÁCIA	1.4 95 k	1.4 T-Jet 120 k S&S	1.4 T-Jet 120 k LPG	1.6 E-TorQ 110 AT6	1.3 MultiJet 95 k S&S	1.6 MultiJet 120 k S&S	1.6 MultiJet 120 k S&S DDCT
MOTOR	Benzín	Benzín	Benzín/LPG	Benzín	Diesel	Diesel	Diesel
Zdvihový objem (cm ³)	1 368	1 368	1 368	1 598	1 248	1 598	1 598
Počet valcov, usporiadanie	4 v rade	4 v rade	4 v rade	4 v rade	4 v rade	4 v rade	4 v rade
Emisná norma	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Vŕtanie x zdvih (mm)	72 x 84	72 x 84	72 x 84	77 x 85,8	69,6 x 82,0	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5
Kompresný pomer	11 ± 0,2	9,8 : 1	9,8 : 1	11,0 ± 0,15	16,8 (+0,2/-0,4)	16,5 ± 0,4	16,5 ± 0,4
Max. výkon v kW (k) pri ot./min	70(95) pri 6000	88(120) pri 5000	88(120) pri 5000	81(110) pri 5500	70(95) pri 3750	88(120) pri 3750	88(120) pri 3750
Maximálny krútiaci moment v Nm (kgm) pri ot./min	127 @4500	215 @2500	215 @2500	152@4500	200@1500	320 @1750	320 @1750
Vstrekovanie paliva	Viacbodové elektronicke riadené sekvenčné vstrekovanie	Nepriame vstrekovanie MPI	Nepriame vstrekovanie MPI	Viacbodové elektronicke riadené sekvenčné vstrekovanie	Priame vstrekovanie Common Rail	Priame vstrekovanie Common Rail	Priame vstrekovanie Common Rail
RIADENIE							
Typ	Hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™						
Priemer otáčania (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Pohánaná náprava	Predná	Predná	Predná	Predná	Predná	Predná	Predná
Prevodovka; počet prevodových stupňov	manuálna: 6	manuálna: 6	manuálna: 6	automatická: 6	manuálna: 5	manuálna: 6	robotizovaná DDCT: 6
KAROSÉRIA							
Rázvor náprav (mm)	2638	2638	2638	2638	2638	2638	2638
Rozchod kolies: vpredu/vzadu (mm)	1542/1543	1542/1543	1542/1543	1542/1543	1542/1543	1542/1543	1542/1543
Dĺžka / šírka / výška (mm)	4571 / 1792 / 1514	4571 / 1792 / 1514	4571 / 1792 / 1514	4571 / 1792 / 1514	4571 / 1792 / 1514	4571 / 1792 / 1514	4571 / 1792 / 1514
Objem batožinového priestoru:	550	550	530	550	550	550	550
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1205	1305	1320	1320	1300	1320	1350
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	550	550	550	550	550	550	550
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	1200	1200	1200	800	1200	1200	1000
PODVOZOK							
Zavesenie kolies vpredu	Nezávislé zavesenie predných kolies typu McPherson						
Zavesenie kolies vzadu	Vlečená ramena s torznou tyčou						
Brzdy:							
Predné: Ø mm	D 284	D 281	D 281	D 284	D 284	D 281	D 281
Zadné Ø mm	D 251	D 264	D 264	D 251	D 251	D 264	D 264
Pneumatiky	(195/65 R15 - 225/45 R17)						
VÝKON A SPOTREBA							
Objem palivovej nádrže (l)	50	50	50 (BZ) + 53 (LPG)	50	50	50	50
Maximálna rýchlosť (km/h)	185	200	200	192	180	200	200
Zrýchlenie (s): 0–100 km/h	12,3	9,8	10,3	11,7	12,3	10,1	10,4
Spotreba:							
mesto (l/100 km)	7,7	7,7	8,2 / 11,4**	9,2	4,5	4,4 (4,0*)	4,5 (4,1*)
mimo mesto (l/100 km)	4,5	5,0	5,2 / 6,5**	4,6	3,3	3,3 (3,0*)	3,5 (3,2*)
kombinovaná (l/100 km)	5,7	6,0	6,3 / 8,3**	6,3	3,7	3,7 (3,4*)	3,9 (3,5)*
Emisie CO ₂ (g/km)	132	139	146 / 135**	146	99	98/89*	101/92*

*údaje s ECO kitom

** údaje pre LPG verziu

TIP0

